

FLETCH RODDING EYES

Fletcher **REWIZJE PŁYTOWE**

Odwodnienia punktowe

REWIZJE PŁYTOWE

Wszystkie rewizje wykonywane są ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej (AISI 304 albo AISI 316) dzięki czemu zapewniają trwałość oraz funkcjonalność w użytkowaniu - spełniają najsurowsze wymogi sanitarne.
W ofercie Fletcher znajdują się także rewizje pod wypełnienie płytkami. Rewizje płytowe pod wypełnienie to idealne rozwiązanie dla tych którzy cenią sobie funkcjonalność w połączeniu z ładnym designem.

Fletch RODDING EYES :

- > Rewizje płytowe z pełną pokrywą
- > Rodzaje pokryw rewizyjnych
- > Rewizje pod wypełnienie

str.27

str.28

str.29

Fletcher
REWIZJE
PŁYTOWE

FLETCH RODDING EYES

ODWODNIENIE
PUNKTOWE

Rewizje płytowe
z pełną pokrywą



Doskonała odporność na korozję



Są zapachoszczelne



Wymiar oferowanych rewizji jest elastyczny i dostosowany do średnicy kanalizacyjnej

REWIZJE PŁYTOWE Fletcher RODDING EYES to elementy kanalizacji znajdujące szerokie zastosowanie w obiektach przemysłowych.

Użycie rewizji umożliwia szybki, sprawny i niezwykle łatwy dostęp do kanalizacji podposadzkowej oraz daje możliwość utrzymania czystego produktu poprzez łatwe czyszczenie korpusu. Rewizje wykonywane są ze stali klasy **AISI304** lub **AISI316**.

PRZYKŁADOWE OZNACZENIE KATALOGOWE:

Fletcher RODDING EYES
FRP - 150 - D110



Elementem utrzymującym szczelność i uniemożliwiającym przeciekanie wody i drobnych odpadów jest **USZCZELKA**, montowana pomiędzy przykręcaną śrubami pokrywą a korpusem.

Wykończenie krawędzi umożliwia zabudowę w dowolnym typie posadzki.

Katalogowo wyróżniamy
6 STANDARDOWYCH ROZMIARÓW
REWIZJI PŁYTOWYCH -
- Fletcher RODDING EYES:

Symbol	W	H	DN
FRP-150-D110	150x150	150	110
FRP-200-D110	200x200	150	110
FRP-200-D160	200x200	150	160
FRP-250-D160	250x250	150	160
FRP-250-D200	250x250	150	200
FRP-300-D200	300x300	150	200

AKCESORIA :

- śruby
- płyta (gładka lub ryflowana)



Fletcher
REWIZJE
PŁYTOWE

FLETCH  RODDING EYES

Pokrywy
Rewizji Płytowych

ODWODNIENIE
PUNKTOWE



REWIZJE Z POKRYWAMI GŁADKIMI

- o antypoślizgowa krata
- o zwykle stosowane w klasie obciążenia **L15-M125** (ruch pieszy - ruch ciężki)



REWIZJE Z POKRYWAMI RYFLOWANYMI

- o antypoślizgowy ryfel
- o zwykle stosowana w klasie obciążenia **L15** (ruch pieszy)

CZYNNIKI WPLÝWAJĄCE NA DOBÓR ODPOWIEDNIEJ POKRYWY

KLASA OBCIĄŻENIA [L15 - M125]



Warunki techniczne, jak wytrzymałość produktu na obciążenia ciężarami mają wpływ przy doborze pokrywy. Np. pokrywa ryflowana może być zastosowana jedynie przy ruchu pieszym [klasa L15], zaś gładka przy odpowiednim wzmocnieniu konstrukcji, nawet w klasie M125 (ruch ciężki).

ANTYPOŚLIZGOWA WŁAŚCIWOŚĆ



Standardy i wymogi bhp oraz budowlane zwracają uwagę na zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa w każdym produkcie, będącym komponentem danej inwestycji. Dlatego pokrywa ryflowana ma antypoślizgową właściwość, co pozwala uniknąć wypadków w pomieszczeniach z mokrą posadzką.

Fletcher
REWIZJE
PŁYTOWE

FLETCH RODDING EYES

ODWODNIENIE
PUNKTOWE

Rewizje płytowe
pod wypełnienie




REWIZJE PŁYTOWE Fletcher RODDING EYES to elementy kanalizacji znajdujące szerokie zastosowanie w obiektach przemysłowych.

Użycie rewizji umożliwia szybki, sprawny i niezwykle łatwy dostęp do kanalizacji podposadzkowej oraz daje możliwość utrzymania czystego produktu poprzez łatwe czyszczenie korpusu. Rewizje wykonywane są ze stali klasy AISI304 lub AISI316.

PRZYKŁADOWE OZNACZENIE KATALOGOWE:

Fletcher RODDING EYES
FRPW-200-D110



Elementem utrzymującym szczelność i uniemożliwiającym przeciekanie wody i drobnych odpadów jest **USZCZELKA**, montowana pomiędzy przykręcaną śrubami pokrywą a korpusem.

Wykończenie krawędzi umożliwia zabudowę w dowolnym typie posadzki.



Doskonały produkt dla tych, którzy cenią sobie ładny, jednolity design posadzki, dzięki możliwości dopasowania wypełnienia do swoich potrzeb.



Są zapachoszczelne



Wymiar oferowanych rewizji jest elastyczny i dostosowany do średnicy kanalizacyjnej

Katalogowo wyróżniamy
**5 STANDARDOWYCH ROZMIARÓW
REWIZJI PŁYTOWYCH
POD WYPEŁNIENIE -
- Fletcher RODDING EYES:**

Symbol	W	H	DN
FRPW-200-D110	200x200	150	110
FRPW-200-D160	200x200	150	110
FRPW-250-D160	250x250	150	160
FRPW-250-D200	250x250	150	160
FRPW-300-D200	300x300	150	200

AKCESORIA :

- śruby